

SCHEDA TECNICA OLYTECH SUPER POWER

“555L” “555XL” “555SP”





Davide e Luigi Volpi S.p.A.
Via San Rocco, 10
46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM
= ISO 9001 =

Olytech SUPER POWER è lo scuotitore a due bracci porta-astine con movimento oscillatorio ad alta resa di raccolta – brevettato.

Design con testa inclinata per un ottimale ingresso nelle piante, studiata per la rapida sostituzione dei rebbi.

Dotato di prolunga telescopica o asta fissa ed impugnatura ergonomica.

Olytech SUPER POWER funziona con un motore elettrico 48 V ad alte prestazioni, alimentazione tramite alimentatore elettronico a microprocessore.

Disponibile in tre versioni: 555L estensibile da 2100 mm a 3000 mm, 555XL estensibile da 2400 mm a 3600 mm e 555SP con asta fissa.

Olytech SUPER POWER permette una produttività di 90/120 Kg/ora.

SCUOTITORE OLYTECH 555L – 555XL – 555SP	
TIPO DI MOVIMENTO	DUE BRACCI PORTA-ASTINE CON MOVIMENTO OSCILLATORIO AD ALTA RESA DI RACCOLTA -BREVETTATO-
ELEMENTI DELLA TESTA	4+4 ASTINE IN FIBRA DI CARBO SOSTITUZIONE RAPIDA
MOTORE	ELETTRICO 48V cc AD ALTE PRESTAZIONI E BASSI CONSUMI ELETTRICI
ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 12V / 24V
BATTERIA CONSIGLIATA	12 V cc – 70-80 Ah
CONTROLLO	ELETTRONICO A MICROPROCESSORE TRAMITE ALIMENTATORE DI SERIE
VELOCITA'	DOPPIA VELOCITA' DI SERIE
LUNGHEZZA	da 2100 mm a 3000 mm 555L da 2400 mm a 3600 mm 555XL 2400 mm 555SP
PESO TOTALE ATTREZZO	555L = 2,5 Kg – 555XL = 2,8 Kg – 555SP = 2,1 Kg
PRODUTTIVITÀ	90÷120 kg/ora
VELOCITA'	950 - 1100 RPM
CAVO ALIMENTAZIONE	15 m CON PINZE E CONNETTORI
IMPUGNATURA ERGONOMICA CON INTERRUETTORE E CAVO ANTI PIEGA	DI SERIE

IMPORTANTE: ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.