



Tecnologie Innovative Srl

Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)

Tel. 080 403 77 60 – e-mail: info@bauchem.it

web: www.bauchem.it



CONFEZIONI:



750 ml bottiglia

Cod. DT069CF16BT750W

EAN: 8051827557088

Confezione 16 pz



MoldOff® RISANANTE MURALE

Trattamento risanante multi superficie

pronto all'uso per interni ed esterni

Rimuove e previene muffa, batteri, funghi e alghe

CARATTERISTICHE

Innovativa soluzione studiata per rimuovere le spore batteriche e debellare la muffa e prevenirne la ricomparsa. Non è un semplice e comune sbiancante a base di candeggina. Si configura pertanto come un trattamento di alta efficacia a doppia azione: curativa e preventiva idonea per interni ed esterni.

È un trattamento risanante composto da specifici agenti chimici attivi ad ampio spettro. Penetra a fondo nella superficie, rimuove completamente le infestazioni presenti e svolge una marcata azione di prevenzione che evita la proliferazione di muffe, alghe, muschi e licheni per lungo tempo. A seguito del trattamento, la superficie trattata risulterà perfettamente risanata e pronta per una eventuale successiva pitturazione. La sua particolare formulazione gli consente di penetrare ancora più a fondo e quindi di esplicare un'efficace e duraturo potere anti-dilavamento. Queste caratteristiche ne fanno un prodotto unico, rispetto ai comuni risananti presenti in commercio.

Per togliere gli annerimenti, le macchie ed ogni altro effetto antiestetico derivante dalla muffa, si consiglia l'utilizzo di **MOLDOFF® II togli muffa**.

PROPRIETÀ E VANTAGGI

- Azione risanante che inattiva le muffe già esistenti e ne evita la ricomparsa
- Esplica un'efficace e duraturo potere anti-dilavamento
- Attivo contro muffe, alghe, muschi e licheni

APPLICAZIONI

Indicato per pulire e risanare superfici interne ed esterne interessate dalla presenza di infestazioni di muffe, alghe o muschi. Può essere impiegato su superfici in muratura, cemento, calcestruzzo, pietre, mattoni, fughe, piastrelle, e pitture preesistenti. Ottimo se usato in ambienti civili e industriali, con elevato tasso di umidità, soggetti, per questo, a frequenti ed indesiderate formazioni di condensa e muffe (per es. bagni, docce, cucine, seminterrati, sottoscala, ecc.).

MODO D'USO

Appicare direttamente sulle superfici da trattare con l'apposito erogatore. Lasciare agire per circa 12/24 ore, dopodiché eliminare i residui ormai inerti, spazzolando la superficie e lavandola abbondantemente con acqua (preferibilmente ad alta pressione).

Ad asciugatura avvenuta, effettuare una seconda applicazione e procedere eventualmente con la pitturazione.



Tecnologie Innovative Srl

Via Casamassima, Km 11,750 Z.I. – 70010 Capurso (BA)

Tel. 080 403 77 60 – e-mail: info@bauchem.it

web: www.bauchem.it

STOCCAGGIO E SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE

Attenzione: non spazzolare o lavare preventivamente le superfici da trattare, per evitare la dispersione delle spore nell'ambiente circostante.

Prima di effettuare qualunque intervento indossare indumenti protettivi; mascherina, meglio se FFP2 per non aspirare le spore microscopiche, guanti di gomma per proteggere le mani e occhiali per evitare che le spore possano venire in contatto con gli occhi.

Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini.
Stoccare in luogo fresco e asciutto e preservare dal gelo.

N.B. Non è un biocida.